










Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=2,6$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki				Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne	
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O5
Symbol		okno piwniczne 	okno piwniczne - węzeł co 	okno piwniczne - węzeł co 	okno piwniczne - węzeł co 	okno na klatce schodowej 	okno na klatce schodowej 
Wymiar [cm]	S	86 - 87	89 - 91	92	87	165	165
	H	42 - 49	63 - 64	155	125	100	75
Liczba		32	4	1	2	12	4
Uwagi		okno uchylne	okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne	okno uchylne	okno uchylne	okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne	okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne

Zestawienie: drzwi		Drzwi na profilach aluminiowych. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Ślusarka w kolorze NCS 1070-Y70R		Drzwi stalowe pełne, wzmocnione, przeciwwłamaniowe. Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=2,6$ [W/m²K]. Ślusarka w kolorze NCS 1070-Y70R
		Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=2,6$ [W/m²K]	Współczynnik U dla całych drzwi $U_{max}=1,5$ [W/m²K]	
Oznaczenie		D1	D2	D3
Symbol		drzwi zewnętrzne 	drzwi wewnętrzne 	drzwi zewnętrzne do węzła co 
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	235	235	123
	H	251	251	207
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	96+69	96+69	90+23
	H	200	200	200
Liczba		4	4	1
Uwagi		- drzwi dwuskrzydłowe z blokadą głównego skrzydła, z naswietłem bocznym i górnym - drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą		- drzwi dwuskrzydłowe z blokadą głównego skrzydła - drzwi wyposażone w samozamykacz - skrzydła wyposażone w nóżkę blokującą
		- ślusarka w konstrukcji przystosowanej do zamocowania daszka - w ślusarce przewidzieć łączniki umożliwiające montaż daszka - dla klatki nr 29 i 35: drzwi wyposażone w gałkę od zewnątrz, w kłamekę od wewnątrz i zamek domofonowy - dla klatki nr 31 i 33: drzwi wyposażone w kłamekę z szyldem	- dla klatki nr 29 i 35: drzwi wyposażone w kłamekę z szyldem - dla klatki nr 31 i 33: drzwi wyposażone w gałkę od zewnątrz, w kłamekę od wewnątrz i zamek domofonowy	

UWAGA:
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi spradzić na placu budowy

PB:			
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Kołtątaja 29-35, Police, dz. nr 2034/2 obręb 0010		
INWESTOR :	ZGKiM w Policach, ul. Bankowa 18, 72-010 Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gł. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
 www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		DATA:	07.2016
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/2