







Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	
		Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	
Oznaczenie		O1	
Symbol		okno na klatce schodowej	
			
Wymiar [cm]	S	77	
	H	85	
Liczba	1		
Uwagi		okno uchylno-rozwierno	

Zestawienie: drzwi		Drzwi drewniane dębowe(złoty dąb). Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Szklenie zabezpieczone folią przed rozpryskiem. Współczynnik U dla całych drzwi U <sub>max</sub> =1,5 [W/m <sup>2</sup> K]	
Oznaczenie		D1	
Symbol		drzwi zewnętrzne	
			
Wymiar w świetle ościeży[cm]	S	140	
	H	215	
Wymiar w świetle przejścia [cm]	S	120 (szersze skrzydło 90cm)	
	H	205	
Liczba		1	
Uwagi		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wyposażone w samozamykacz</li><li>- skrzydła drzwiowe wyposażone w nóżkę blokującą</li><li>- drzwi wyposażać obustronnie w kłankę z szyłem oraz we wkładkę z zamkiem patentowym umożliwiającą zamontowanie zamka domofonowego</li></ul>	

**UWAGA:**  
- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy  
- kierunek otwierania okien i drzwi spradzić na placu budowy

ZESTAWIENIE STOLARKI W LOKALU KOMUNALNYM

Zestawienie: okien		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.	Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym.
		Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki	Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=1,1$ [W/m²K]; okna wyposażone w nawiewniki
Oznaczenie		O1k	O2k	O3k	O4k
Symbol		okno na poddaszu 	okno na parterze 	okno na poddaszu 	naświetle nad drzwiami 
Wymiar [cm]	S	77	100	75	90
	H	85	180	75	100
Liczba		2	1	1	1
Uwagi		okno uchylno-rozwierno	okno uchylno-rozwierno	okno uchylno-rozwierno	okno stałe

PB: <b>ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI</b>			
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Palmowa 2, Police, dz. nr 2398/1 obręb 0012		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	112/P/OIA/2005	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>MILON</b> www.milon7.pl, pracownia@milon7.pl ul. Sowińskiego 24, 78-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 600031004</div>		DATA:	06.2018
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	<b>A/2</b>