

1 Sto-Sturzedkwinkel
2 Zbrojenie diagonalne;
Sto-Armierungsfel
Paski siatki
(min. 20x40cm)


Narożnik wewnętrzny musi być
zbrojony jak narożnik zewnętrzny
Zalecane rozwiązanie: Sto-Sturzedkwinkel

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne układać
w górnej strefie

wzmocnienie naroży siatką
Płyty termoizolacyjne w narożach tworzą obramowanie.

UWAGA! POKAZANO SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA SYSTEMU STO
W PRZYPADKU WYBRANIA INNEGO SYSTEMU OCIEPLEŃ
NALEŻY STOSOWAĆ KOMPLETNE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA

SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA



SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA			
INWESTYCJA:	Kolorystyka i ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki.		
ADRES INWESTYCJI:	Police, ul. Kościuszkii 14		
INWESTOR :	ZGKIM w Policach, ul. Bankowa 18		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA projektant	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
PRACOWNIA MIŁOŻ PROJEKTOWA		DATA:	05.2012
www.miloz.pl, pracownia@miloz.pl, tel. 514315624, kom. 506311568		SKALA:	1:150
INP 851240208, REGON 81240474, 71-114 Szczecin, ul. Ciepłownicza 14C		NR RYS.:	6