

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.3a

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 24, Police  
INWESTOR : Gmina Police  
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Batorego, 72-010 Police  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Mańkowski  
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2013

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data opracowania  
15.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont klatki schodowej</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - / drewniana balustrada schodowa /	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1212-05 - przez analogię</b>	1.2+10	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm - / listwy podłogowe i cokoły na biegach schodowych, pochwyt bez balustrady/ -	m		
d.1	<b>1207-02</b>	2.5+2.4+5.1+5.6+5.1+5.4+0.48*36	m	43.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.380</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> - / półki biegów /-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-09</b>	(1.2+2.5*6)*0.3+(1.35*3)*0.2	m <sup>2</sup>	5.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.670</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-07</b>	0.16*4*2.9	m <sup>2</sup>	1.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.856</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ścianka drewniana	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1209-08</b>	1.15*2.4+0.5*2.4*1.8	m <sup>2</sup>	4.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.920</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m <sup>2</sup> - / stopnie i podstopnie/	szt.		
d.1	<b>1209-13</b>	36+4	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - / podesty /	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1509-01</b>	2.6*2.35+2.5*1.2+2.45*2.45+2.5*1.25	m <sup>2</sup>	18.238	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.238</b>
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych schodów i posadzek betonowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1206-02 - przez analogię</b>	6*(0.4+0.18)*1.25+1.2*2.5+1.4*1.7	m <sup>2</sup>	9.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.730</b>
9	<b>KNR-W 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	<b>1212-28</b>	9.5	m	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
10	<b>KNR 0-23</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. - kątowniki aluminiowe	m		
d.1	<b>2614 - 10 - przez analogię</b>	32+28+14	m	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	<b>0815-01</b>	3.25+1.6	m	4.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.850</b>
12	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne - powierzchnie poziome - sufity na trzcinie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	3.05*1.3+3.4*1.7+4.1*2+0.2*3.35+0.6*2.5+2.5*1.1*3+0.65*2.45+1.2*2.6+2*2.5+1.4*1.7	m <sup>2</sup>	40.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.458</b>
13	<b>KNR 0-23</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - przez analogię	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2612-06</b>	40.458	m <sup>2</sup>	40.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.458</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2011-04</b>	40.458	m <sup>2</sup>	40.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.458</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - / sufity /	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	40.458	m <sup>2</sup>	40.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.458</b>
16	<b>KNR 0-23</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - przez analogię/ściany z lamperią/	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0931-01</b>	5.5*1.4+5.05*1.3+3*1.35+6*1.4+2.4*1.2+5.1*1.5+2.5*1.25+7.2*1.5+2.0*1.5+4.9*1.5+6.25*1.4	m <sup>2</sup>	70.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.270</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 70.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.270</b>
18 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1206-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania - /ściany klatki schodowej / 70.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.270</b>
19 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
20 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1215-02</b>	Mycie po robotach malarskich drzwi 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
21 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1215-10</b>	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 40	szt. szt.	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
22 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-13</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0109-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - za nast. 6km- 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -/ściany i sufity-podesty, biegi /- 40.458+4.75*1.85+6*1.7+0.5*1.4*2.45+7.2*1.5+2.5*0.8+2.4*1.2+5.1*1.55+2.5*1.2+7.2*1.4+2.5*0.8+2*0.9+4.9*0.9+6.25*1.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.161</b>
25 d.1	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważne- powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej 73.703	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.703</b>
26 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - /ściany klatki schodowej/ 73.703	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.703</b>
27 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - / ściany klatki schodowej / 1.55*2.9+73.703	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.198</b>
28 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0710-04</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
29 d.1	<b>KNR 2-02</b> <b>1501-01</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - strych i korytarze piwnic 3*7+22*1.95+7.3*1.5+2.35*1.15+1*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.053</b>