



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzone w związku z realizacją projektu
„Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo –
gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i
zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.**

1. Zamawiający:

**URZĄD MIEJSKI W POLICACH
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
tel. +48 914311830
fax. +48 914311832**

2. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech
fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych
z napędem 4x4”

Zatwierdzono w dniu:

.....
Burmistrz Polic
Władysław Diakun

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT.

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ II A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU, OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

ROZDZIAŁ II B. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 ORAZ ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY.

ROZDZIAŁ III. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

1. Zamawiający.
2. Sposób porozumiewania się stron.
3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

ROZDZIAŁ IV. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

ROZDZIAŁ V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

ROZDZIAŁ VI. OFERTA.

1. Opis sposobu przygotowania oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty, które składają się na ofertę.
3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
4. Opis kryteriów i ich znaczenie.
5. Tryb wprowadzania zmian do SIWZ.
6. Oferty zamienne i wycofanie ofert.
7. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
8. Termin związania ofertą.
9. Wymagania dotyczące wadium.
10. Oferty wspólne.
11. Sposób utajnienia informacji zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT.

1. Miejsce i termin składania ofert.
2. Otwarcie ofert.
3. Informacja o trybie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE O TRYBIE SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ.

ROZDZIAŁ X. METODYKA OCENY OFERT.

ROZDZIAŁ XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA.

ROZDZIAŁ XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

ROZDZIAŁ XIII. TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA I OFERT.

ROZDZIAŁ XIV. TRYB UDOSTĘPNIANIA UMOWY W SPRAWIE O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

ROZDZIAŁ XV. ZMIANY W UMOWIE.

ROZDZIAŁ XVI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

ROZDZIAŁ XVII. PODWYKONAWCY.

ROZDZIAŁ XVIII. UWAGI KOŃCOWE.

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4.
Oznaczenie sprawy: SO.271.1.2013
- 1.2. Oznaczenie wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie,
- 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” natomiast minimalne wymagania zamawiającego dotyczące gwarancji, rękojmi, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz punktów serwisowych opisano w załączniku nr 9 do SIWZ „Oświadczenie w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych”. Wymagania dotyczące realizacji umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.
- 1.4. Zakup realizowany jest w ramach projektu „Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do **30 grudnia 2013 r.** Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia określono na 2 listopada 2013 r. i odnosi się on do terminu rozpoczęcia odbioru faktycznego poszczególnych samochodów. Nie wyklucza się możliwości wykonywania innych czynności Zamawiającego przewidzianych podczas realizacji zamówienia, tj. inspekcji produkcyjnej, odbioru techniczno-jakościowego, itp.

ROZDZIAŁ IIA. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU, OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 1, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3. Opis spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2:

Zamawiający wymaga w tym zakresie od wykonawcy spełnienia następującego warunku szczegółowego tj. należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiednio co najmniej 5 dostaw średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych – o wartości min. 3.500 000 zł łącznie.

W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych *dostaw*, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których *dostawy* zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ);

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych *dostaw* poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy *dostawy*, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W przypadku gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów.

3.1. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest do oferty dołączyć:

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: „kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W takim przypadku, również powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu przedmiotu zamówienia.”.

- oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ).

4. Opis spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1 ppkt 3:

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań dotyczących pkt 1 ppkt 3, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5. Opis spełnienia warunku o którym mowa w pkt 1 ppkt 4:

Zamawiający wymaga w tym zakresie od wykonawcy spełnienie następującego warunku szczegółowego tj. wykonawca powinien posiadać środki finansowe na realizację zamówienia lub zdolność kredytową w wysokości minimum 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych),

W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co najmniej 3 000 000 PLN.

5.1. Wykonawca, który będzie wykazywał spełnienie powyższego warunku polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest do oferty dołączyć:

- dokument określony w pkt 5 tego/tych podmiotu/podmiotów;
- pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: „kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy;
- W przypadku, uczestnictwa tego/tych podmiotów w wykonaniu przedmiotu zamówienia, również oświadczenie w/w podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 6B do SIWZ).

5.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnienie powyższego warunku będzie oceniane łącznie.

5.3 Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert.

6. *Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 nie będzie wymagał dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231).*

Za wystarczające do oceny, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, w związku z art. 44 ustawy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz pozostałych wymaganych dokumentów/oświadczeń, dołączonych do oferty, a w przypadku ujawnienia podstaw do ich wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni z postępowania.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie w trybie art. 22 ustawy należy złożyć wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć:

- opis oferowanego przedmiotu (w tym opis podwozia, krótki opis wykonanej zabudowy, zastosowane materiały i rozwiązania itp, ewentualne fotografie (foldery),
- rysunki (zdjęcia) , z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach) oraz zamontowanymi na stałe urządzeniami,
- schemat układu wodno-pianowego,
- ważne świadectwo homologacji typu dla podwozia.

ROZDZIAŁ II B. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 ORAZ ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6A do SIWZ, a w przypadku, gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty to Wykonawca zobowiązany do oferty dołączyć oświadczenia w/w podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6B do SIWZ.

Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi wykazać każdy z Wykonawców. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia muszą być złożone osobno dla każdego ze współników.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego rejestru, czy z CEIDG jako dokumenty urzędowe jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), i które zostały określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego rejestru Sadowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnienia informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację w Rejestrze (Dz. U. Nr 297, poz. 1760. ze zm.).

W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację KRS w formie „PDF” zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki nie zaś do jej wspólników.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

- 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

- 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.).

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

- 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmioty zagraniczne):

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), 3), 4) oraz 6), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 5) i 7), składa dokument właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) litera a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) litera b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów składanych przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem poświadczą Wykonawca reprezentowany przez Pełnomocnika (lidera konsorcjum).

4) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt. 3) stosuje się odpowiednio.

5) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ III. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1. Zamawiającym jest Gmina Police.

2. Zamawiającego reprezentuje **Burmistrz Polic**.

3. Adres Zamawiającego:

Gmina Police

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tel.: +48 914311830, faks: +48 914311832

e-mail: sekretariat@ug.police.pl, URL: www.bip.police.pl

NIP 851-10-00-695, REGON 811685390

4. Prowadzącym postępowanie jest:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Bankowa 18, 72-010 Police

faks: +48 914311830

2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

2.1. Wszelkie pisma w sprawie postępowania, również ofertę, Wykonawca adresuje:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Zamawiający wymaga aby oferta oraz wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na wyżej podany adres i zostały opatrzone zostały numerem sprawy.

2.2. Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego.

Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

[Aneta Soprych Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych](#)

[Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, Tel. 914311851,](#)

[asoprych@ug.police.pl, fax: 914311830](mailto:asoprych@ug.police.pl)

2.3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Wykonawca przekazuje Zamawiającemu faksem lub drogą elektroniczną na nr faksu lub adres wskazany powyżej.

Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

2.4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający przekazuje Wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną na nr faksu lub adres wskazany przez Wykonawcę.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania informacji/dokumentu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Korespondencję prosimy kierować na nr faksu 914311830

3. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

3.1. Zamawiający nie zamierza zorganizować zebrania z Wykonawcami.

- 3.2. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom oraz umieści na własnej stronie internetowej (<http://www.police.pl>) - pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną. Zamawiający udzieli wyjaśnień bez podawania źródła zapytania.

- 3.3. Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania, postanowienia w proponowanym projekcie umowy, a także we wszystkich dokumentach SIWZ, co do których ma wątpliwości lub, z którymi nie może się zgodzić.
- 3.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.2, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpatrywania.
- 3.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.2.

ROZDZIAŁ IV. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

ROZDZIAŁ V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4. Odwołanie na czynność Zamawiającego dokonaną w trakcie postępowania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji w sposób wskazany w Rozdziale III ppkt 2.4. SIWZ o dokonaniu czynności stanowiącej podstawę do jego wniesienia, albo w terminie 15 dni jeżeli informacje zostaną przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

ROZDZIAŁ VI. OFERTA

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 1.1. Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (Wykonawca) lub jej pełnomocnika/ów lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
- 1.2. Miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te osoby.
- 1.3. W przypadku kilku podmiotów składających wspólną ofertę, oferta winna być podpisana w sposób wskazany w pkt 10, w związku z art. 23 ustawy.
Oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana jako złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 1.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. „Pełnomocnictwo” oraz „Zobowiązanie do udostępnienia swoich zasobów”, winno być przedłożone w postaci oryginału, z zastrzeżeniem pkt 1.7.
- 1.5. Wykonawca podpisuje tylko dokumenty sporządzone przez siebie. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt 2.5. SIWZ, o ile nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IIB pkt 1 ppkt 2).
- 1.6. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisującą ofertę, z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1.7. SIWZ. Powyższe dotyczy także dokumentów składanych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
- 1.7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno obejmować wyszczególnienie wszystkich czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik.
- 1.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta i/lub załączniki do niej sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
- 1.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- 1.10. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy - celem umożliwienia zwrotu opakowania/koperty bez otwierania w przypadku, kiedy zostanie złożona po terminie składania ofert. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata, zgodnie z Rozdziałem III pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób:

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: Urząd Miejski w Policach 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3 Przetarg nieograniczony: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 14 października 2013 r. godz. 10⁰⁰

- 1.11. Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ppkt 1.10., Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty.
- 1.12 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

2. DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA OFERTĘ

- 2.1. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale II A i II B, a w przypadku osób fizycznych dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania.
- 2.2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I SIWZ.
- 2.3. „Streszczenie oferty”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
- 2.4. „Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
- 2.5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.7 oraz pkt 10 SIWZ (jeśli dotyczy).
- 2.6. „Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji ...“, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy).
- 2.7. „Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 A do SIWZ.
- 2.8. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia”, zgodnie z załącznikiem nr 6 B. do SIWZ.
- 2.9. Oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

2.10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2.11. „Wykaz dostaw ...“ zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

3.1. Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku „Streszczenie oferty” (załącznik nr 3 do SIWZ).

3.2. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich cyfrą/liczbą i słownie.

3.3. W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez Wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne.

3.4. Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny.

4. OPIS KRYTERIÓW I ICH ZNACZENIE

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	OPIS KRYTERIÓW OCENY	ZNACZENIE
1	Cena	100 %
	Razem	100 %

5. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN

5.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

5.2. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. Zmiana, o której mowa powyżej będzie dla wszystkich wiążąca.

6. OFERTY ZAMIENNE ORAZ WYCOFANIE OFERT

6.1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany. Zmiany muszą zostać złożone w opakowaniu/kopercie, jak o tym stanowi Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.11 SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.

6.2. Wykonawca może przed terminem składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę wnioskując do Zamawiającego o zwrot oferty złożonej przed terminem składania ofert.

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI PO TERMINIE

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 8.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ lub terminu składania ofert zmienionego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i dla obliczenia go uwzględnia się ten dzień.
- 8.3. Przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 8.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 9.1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 9.2. Wykonawca wnosi wadium w dowolnym czasie jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ.
- 9.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
 - 1) w pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).
- 9.4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty wadium, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancje/poręczenia winny być bezwarunkowe i nieodwołalne.
- 9.5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 60 dni, tj. przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 8 SIWZ.
- 9.6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 SIWZ.

- 9.7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek wadium i kaucji Urzędu Miejskiego w Policach nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886 prowadzony przez I Oddział PKO S.A., z oznaczeniem tytułu przetargu lub numeru sprawy.
- 9.8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
- 9.9. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony.
- 9.10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
- 9.11. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy **oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli żądano)**.
- 9.12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 9.13. Zamawiający, zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 9.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 9.15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. OFERTY WSPÓLNE

W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wskazujące grupę Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, a także podmiot uprawniony do podejmowania oświadczeń woli związanych z udzieleniem zamówienia, w tym do:

- a) podpisywania oferty,
- b) podpisania umowy.

11. SPOSÓB UTAJNIENIA INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE

Do oferty należy dołączyć wystąpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o utajnienie tych informacji z jego oferty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu **art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), tj. tych informacji (wiadomości), które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą,
- 2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zamawiający zapewni ochronę prawną informacji po złożeniu przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tym zakresie (załącznik nr 5 do SIWZ).

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załącznik nr 5 do oferty dołączają tylko Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z prawa do utajnienia informacji.

ROZDZIAŁ VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego **Urządzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police**, sekretariat (I piętro – pokój nr 30)- godziny otwarcia: poniedziałek – 7⁰⁰-16⁰⁰, wtorek, środa – 7⁰⁰-15⁰⁰, czwartek, piątek – 7³⁰-15⁰⁰
do dnia 14 października 2013 r. do godz. 9³⁰

2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 32 (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police **w dniu 14 października 2013 r. do godz. 10⁰⁰**

3. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT

- 3.1. Otwarcie ofert jest jawne - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane z druków „Streszczenie oferty” nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków płatności (*ewentualnie innych kryteriów oceny oferty*).
- 3.2. Informacje, o których mowa w pkt 3.1 zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE

1. ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA W OFERCIE:

- 1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
- 1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,
- 1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

O poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1.3, oferta jego zostanie odrzucona.

2. ZAMAWIAJĄCY UZNA I POPRAWI, W SZCZEGÓLNOŚCI:

- 2.1. Omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT.
- 2.2. Pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę, a sposób ich poprawienia będzie jednoznaczny.

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJE O TRYBIE SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy i SIWZ, a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.

ROZDZIAŁ X. METODYKA OCENY OFERT

1. Wzory:

Cena* – max 100 pkt., proporcjonalnie wg wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena brutto z ofert}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$

*** w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.**

2. Oceny ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja powołana przed terminem składania ofert, zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez komisję przetargową.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
4. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

ROZDZIAŁ XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy,) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

oraz zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym.

ROZDZIAŁ XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
2. Zabezpieczenie może być wniesione:
 - 1) w pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt 1) - 5) z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
3. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust 2 pkt 1) – 3) ustawy.
4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto, nr r-ku: 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886.
5. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, gwarancje i poręczenia muszą być neodwołalne i bezwarunkowe oraz zawierać postanowienia gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.
 - 1) 100 % wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany
 - 2) 30 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i przysługiwać będzie Zamawiającemu w okresie od dnia podpisania

porotokółu odbioru przedmiotu umowy do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6. Termin ważności poręczeń i gwarancji powinien obejmować wymienione wyżej okresy wydłużone dodatkowo o:
 - 1) 30 dni – dla okresu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1;
 - 2) 15 dni – dla okresu, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2.
7. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujący sposób:
 - 1) zabezpieczenie pieniężne – w wysokości 100 %, które zostanie zwrócone Wykonawcy odpowiednio (70% i 30%) po upływie okresów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i 2, na zasadach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 - 2) zabezpieczenie w formie poręczeń i gwarancji – obejmujące oba okresy, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i 2; w takim przypadku treść gwarancji powinna odpowiednio określać wysokość odpowiedzialności gwaranta w poszczególnych okresach (100 i 30 %);
 - 3) mieszany sposób zabezpieczenia:
 - a) zabezpieczenie pieniężne w okresie wymienionym w pkt 5 ppkt 2, natomiast w pozostałym okresie zabezpieczenie w formie gwarancji, z zastrzeżeniem ciągłości obu zabezpieczeń,
 - b) dwie gwarancje, jedna obejmujące okres wymieniony w pkt. 5 ppkt 1, a druga obejmująca okres wymieniony w ppkt 2, z zastrzeżeniem ciągłości obu gwarancji.
8. Przy wnoszeniu zabezpieczenia Wykonawca winien powołać się na przedmiot zamówienia podany przez Zamawiającego w Rozdziale I pkt 1 SIWZ wraz z oznaczeniem sprawy.
9. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku gdy Wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.
10. W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez Zamawiającego, na warunkach określonych w pkt 9, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie zmniejszona.

ROZDZIAŁ XIII. TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA I OFERT.

1. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 96 ustawy oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zwanego dalej „rozporządzeniem”, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udostępni protokół lub załączniki na zasadach określonych w § 5 w/w rozporządzenia.

ROZDZIAŁ XIV. TRYB UDOSTĘPNIANIA UMOWY W SPRAWIE O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ XV. ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 - 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
 - 2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju/modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia.
 - 3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy (zg. Ze wzorem z załącznika nr 2 do SIWZ), w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, przy założeniu, że cena netto pozostaje bez zmian oraz dostawa przedmiotu umowy wykonana zostanie w terminie określonym w umowie.
2. Powyższe zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.
3. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

ROZDZIAŁ XVI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w Rozdziale III pkt 2.4. SIWZ, albo 15 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed upływem terminu 10 dni, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie umowy konsorcjum.

4. Niewypełnienie przez Wykonawcę *warunku/warunków* podpisania umowy, o którym/których mowa powyżej będzie traktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy *lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane)*, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XVII. PODWYKONAWCY

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia oferty wariantowej oferta zostanie odrzucona.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
7. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, oferta zostanie odrzucona jeżeli będzie sprzeczna z ustawą lub SIWZ.
8. Poza przypadkami, o których mowa w niniejszej SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania Wykonawcy jeżeli nie spełnią wymagań określonych w ustawie lub SIWZ, a także Wykonawcy wymienieni w art. 24 ustawy.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający dokona przeliczenia na zł wszelkich wartości i danych finansowych podawanych w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
10. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy.
11. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę podatku VAT zgodnie z (poz. 129) załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.).
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert i/lub innych dokumentów oraz porozumiewania się drogą elektroniczną.
13. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia

stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań.

14. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Załączniki:

1. „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SIWZ;
2. „Projekt umowy” – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. „Streszczenie oferty” – załącznik nr 3 do SIWZ.
4. „Oświadczenie o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1...” - załącznik nr 4 do SIWZ.
5. „Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji ...” – załącznik nr 5 do SIWZ.
6. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania“ - załącznik nr 6A do SIWZ
7. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia“- osób fizycznych – załącznik nr 6B do SIWZ.
8. „Informacja o grupie kapitałowej“ - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
9. „Wykaz dostaw...” – załącznik nr 8 do SIWZ.
10. „Oświadczenie w zakresie warunków kontraktowych” – załącznik nr 9 do SIWZ.

Wymagania techniczne dla czterech średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych

L.P	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*
I.	WYMAGANIA PODSTAWOWE		
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.		
1.2.	Pojazd oraz urządzenia i wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (ze zmianami) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Pojazd i wyposażenie na dzień odbioru technicznego powinien posiadać dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (kompletne świadectwo dopuszczenia – 2 strony). Podwozie pojazdu musi posiadać ważne świadectwo homologacji, dołączone do oferty.	W załączonym świadectwie homologacji parametry dot. zaproponowanego podwozia wyraźnie zakreślić.	
1.3.	Pojazd zabudowany i wyposażony spełniać musi wymagania: - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych		

	<p>pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.).</p> <p>- przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 (lub równoważne).</p>		
1.4.	Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy). Rok produkcji 2013.		
II.	PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE		
2.1.	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 16000 kg, jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.		
2.2.	<p>Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. <p>(dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %).</p>	<p>Należy podać rzeczywiste parametry (w tym dokładny bilans masowy). W ramach bilansu masy należy uwzględnić wyposażenie wyspecyfikowane przez zamawiającego oraz wyposażenie określone w standardach określonych przez Komendanta Głównego PSP dla tego typu pojazdów – patrz inf. na stronie internetowej</p> <p>http://www.straz.gov.pl/data/other/pdf</p>	

		/logistyka_01a-GBA-2-16-16062011.pdf http://www.straz.gov.pl/page/file.php?id=33072	
2.3.	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.</p> <p>Wzmacniacz sygnałowy o moc. wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn”. Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn”.</p> <p>Dwa głośniki kompaktowe o mocy 100W każdy, bądź zamiennie 1 głośnik 200W - umieszczone w komorze silnika (lub inne rozwiązanie umiejscowienia ustalone na etapie produkcji pojazdu)</p> <p>W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy.</p> <p>Dodatkowo w pojeździe należy zamontować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu, - pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę uruchamiany oddzielnym włącznikiem, - belkę sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi z napisem „STRAŻ”, montowaną na dachu kabiny pojazdu, o długości min. 1800 mm - min. jedną lampę błyskową – stroboskopową 	Należy podać typ i producenta urządzeń	

	<p>niebieską z tyłu pojazdu wbudowaną w poszycie zabudowy,</p> <ul style="list-style-type: none"> - falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy; 8 segmentów o mocy min. 3W każdy) zamontowaną z tyłu pojazdu z możliwością sterowania kierunkiem świecenia z kabiny pojazdu oraz tablicy sterującej w przedziale autopompy; - wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośniki zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi (stal nierdzewna lub zabezpieczona antykorozyjnie); - poprzez przyłączeniowe gniazdo elektryczne powinna istnieć możliwość zasilania i sterowania niebieskiej lampy sygnalizacyjnej przyczepy uprzywilejowanej w ruchu ciągnionej przez pojazd. 		
2.4.	<p>Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - dane do oznakowania zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia.</p>		
2.5.	<p>Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.</p> <p>Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i</p>		

	<p>pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.</p> <p>Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.</p>		
2.6.	<p>Trwałe oznakowanie informujące o współfinansowaniu zakupu samochodów ze środków Unii Europejskiej. Oznakowanie zawierające logotypy oraz informację o dofinansowaniu powinno zostać umieszczone po obu stronach pojazdu na przednich drzwiach kabiny oraz z tyłu pojazdu. Wielkość oznakowania oraz forma graficzna oznakowania zostaną ustalone podczas realizacji zamówienia (orientacyjne wymiary – min. 300mm x 400mm).</p>		
III.	PODWOZIE Z KABINĄ		
3.1.	<p>Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 205 kW i spełniającym wymóg masowego wskaźnika mocy $\geq 15 \text{ kW/t}$ (liczony dla pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej). Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z normą PN-EN 14214 (lub równoważną), co winno być potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia.</p>	<p>Należy podać markę, model i typ podwozia, moc silnika oraz wartość masowego wskaźnika mocy.</p>	
3.2.	<p>Skrzynia biegów -manualna lub automatyczna.</p>	<p>Podać zastosowane rozwiązanie</p>	
3.3.	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3200 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez</p>	<p>Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.</p>	

	zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty wyposażone w dodatkowe zamki zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem w czasie jazdy.		
3.4.	Stały napęd 4x4- możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Zawieszenie wzmocnione, powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.		
3.5.	<p>Kabina brygadowa, czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6- osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i załogi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fabryczny układ klimatyzacji, - wywietrznik dachowy w przedziale załogowym, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - reflektor pogorzeliiskowy ze światłem roboczym o źródle światła 24V/35Wna zewnątrz kabiny z możliwością mocowania z tyłu zabudowy, - radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową, - sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, - sygnalizacja (może być tylko świetlna ale musi być 		

	<p>bardzo widoczna) wysunięcia masztu ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - manipulator sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową, - radiotelefony przenośne VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów, wyposażony w moduł SELECT 5 z ładowarkami podłączonymi do instalacji elektrycznej samochodu – 2 szt. 		
3.6.	<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia pokryte materiałem odpornym na zanieczyszczenia, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, - zamontowane uchwyty aparatów szt.4 w kabinie powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały mocowanie aparatów powietrznych z butlą stalową 6l/30MPa oraz kompozytową 6,8(6,9)l/30Mpa; 		
3.7.	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (+ rezerwa 10%). - przetwornica napięcia 24V / 12V. 		

	<p>Instalacja wykonana w formie elektronicznego systemu sterowania opartego na cyfrowej transmisji danych.</p> <p>Podłączenie zabudowy do podwozia poprzez port CanBus.</p> <p>Lampy tylne pojazdu wbudowane w zabudowę pojazdu (montaż lamp nie może powodować zmniejszenia kąta zejścia pojazdu podanego w świadectwie).</p> <p>Nie dopuszcza się wykonania instalacji elektrycznej po zewnętrznym poszyciu pojazdu.</p>		
3.8.	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu.		
3.9.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. adaptacyjny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania nie mniejszym niż 1/10 pojemności akumulatorów; stopień wykonania min. IP 44; oznakowanie CE 2. gniazdo przyłączeniowe po lewej stronie z kablem przyłączeniowym o długości min. 5m zakończonym wtyczką; 3. w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. 	Podać typ, model i producenta urządzenia	
3.10.	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony	Podać typ, model i producenta urządzenia	

	<p>w mikrofonogłośnik z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika – min. do 25W. Radiotelefon powinien być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) podanych w trakcie realizacji umowy przez zamawiającego.</p> <p>Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową (antena ze sprężynką).</p> <p>Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej.</p>		
3.11.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową</p> <p>włączonego biegu wstecznego.</p> <p>Dopuszcza się światło cofania, jako sygnalizację świetlną.</p>		
3.12.	Minimalny prześwit podwozia 250 mm.	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz określić sposób przeprowadzenia badań	
3.13.	Kąt natarcia nie mniejszy niż 23°	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz określić sposób przeprowadzenia badań	
3.14.	Kąt zejścia nie niniejszy niż 23°	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz określić sposób przeprowadzenia badań	
3.15.	<p>Kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, - błotniki przednie, tylne i zderzaki - białe, 		

	- kabina, zabudowa - RAL 3000.		
3.16.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m.	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
3.17.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h.	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
3.18.	Rezerwa masy min. 5 %.	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych	
3.19.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.		
3.20.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu (kierunek umieszczenia wylotu spalin ustalony na etapie produkcji). Pobór powietrza wyprowadzony w sposób zabezpieczający przed zassaniem gorących produktów pogorzeliskowych. Wentylator układu chłodzenia zabezpieczony osłoną chroniącą przed uszkodzeniem.		
3.21.	Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C	Nie dotyczy układu selektywnej katalitycznej redukcji spalin	
3.22.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.		
3.23.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy.		

3.24.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.		
3.25.	<p>Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych.</p> <p>Pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. Wyklucza się przewożenie koła na dachu.</p> <p>Klucz do kół ze „wspomaganiem” (z wewnętrzną przekładnią planetarną).</p>		
3.26.	<p>Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy do holowania przyczep o dop. masie całkowitej min. 10 t. (zaczep paszczowy ze sworzniem). Zaczep posiada homologację lub certyfikat dopuszczenia.</p> <p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie, - hol sztywny, - gniazda 24V (gniazdo 7-pin typ N zgodne z DIN/ISO 1185, gniazdo 7-pin typ S zgodne z DIN/ISO 3731) <p>Opcjonalnie dopuszcza się zastosowanie gniazda 15 pin zgodne z DIN/ISO 12098 i adapter” 24 V, 1 wtyczka 15-pinowa (ISO 12098) 1 gniazdo 7-pinowe "N" (DIN/ISO 1185) 1 gniazdo 7-pinowe "S" (DIN/ISO 3731)”</p>		

	Pojazd wyposażony dodatkowo w gniazdo elektryczne 7-pin typ N zgodne z DIN/ISO 1724.		
3.27.	Przystawka odbioru mocy do zasilania urządzeń zewnętrznych w wersji „fire tender” typowej dla pojazdów strażackich opcji o podwyższonych parametrach, (zastosowana przystawka umożliwia pracę zasilanych przez nią urządzeń również podczas jazdy samochodu z prędkością do min.8 km/h)		
3.28.	Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami na wszystkich osiach. Pojazd wyposażony w hamulec górski (klapowy). Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS lub równoważny.		
3.29.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.		
3.30.	Wszystkie otwierane szyby pojazdu wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania.		
IV.	ZABUDOWA POŻARNICZA		
4.1.	Konstrukcja zabudowy wykonana z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu z możliwością rozmieszczenia grupowego. Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, starannie wykończone i zabezpieczone.	Typ zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia dla samochodu (przy odbiorze pojazdu)	

	Pomiędzy kabiną a zabudową wykonana osłona maskująca.		
4.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.		
4.3.	Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu.		
4.4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w uchwyty na całej szerokości umożliwiające jednocześnie otwieranie oraz zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.		
4.5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wykonane w technologii LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Jeżeli skrytka jest dzielona przegrodami każda część musi posiadać osobne oświetlenie. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.		
4.6.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy, wykonane w technologii LED, wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża w warunkach słabej widoczności. Uruchamiane w kabinie kierowcy i w przedziale autopompy.	Przy odbiorze pojazdu wymagany dokument potwierdzający spełnienie zadanych parametrów	
4.7.	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).		

4.8.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.		
4.9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach.		
4.10.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza oraz wentylację.		
4.11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (elementy narażone na działanie opadów atmosferycznych pokryte warstwą materiału antypoślizgowego).		
4.12.	Zbiornik wody o pojemności min. 3.5 m ³ (+/-2%), wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny. Nadciśnienie testowe zbiornika 20 kPa. Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz określić sposób przeprowadzenia badań Parametry potwierdzone w świadectwie dopuszczenia (przy odbiorze pojazdu)	
4.13.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie	Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz określić sposób przeprowadzenia badań Parametry potwierdzone w	

	zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	świadectwie dopuszczenia (przy odbiorze pojazdu)	
4.14.	Autopompa zlokalizowana w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.		
4.15.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2500 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min. 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Wykonanie autopompy zapewniające jej działanie niezależnie od temperatury cieczy w układzie chłodzenia.	Podać typ i producenta. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych oraz dołączyć wykresy charakterystyki pracy urządzenia dla stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia (z uwzględnieniem wydajności pompy w zależności od głębokości ssania (dla stopnia niskiego ciśnienia), ciśnienia i mocy (lub obrotów silnika). Przy odbiorze dla autopompy wymagane świadectwo dopuszczenia (dla autopompy lub informacja o zamontowanej autopompie w świadectwie dopuszczenia wydanym dla samochodu).	
4.16.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.		
4.17.	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno- pianową.		

4.18	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Linia zakończona prądownicą pistoletową wysokociśnieniowa wodno-pianowa. Do prądownicy należy dołączyć nasadkę pianową.	Należy podać typ, model i producenta prądownicy oraz dołączyć jej kartę katalogową.	
4.19.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - min. 2 nasad tłocznych wielkości 75 umiejscowionych w tylnej części po obu stronach pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno-pianowego na dachu pojazdu,		
4.20.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.		
4.21.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s	Podać rzeczywiste parametry	
4.22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy,		

	<ul style="list-style-type: none"> - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 		
4.23.	Zbiornik wody musi być wyposażony w min. 2 nasady 75 (po obu stronach pojazdu) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Dostęp do nasad napełniających umożliwiający swobodne manewrowanie kluczem do łączników.		
4.24.	<p>Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3%, 6%, dostosowany do wydajności autopompy (tzn. zapewniający uzyskanie wymaganych stężeń w pełnym zakresie wydajności układu wodno- pianowego).</p> <p>Wymagane jest zastosowanie automatycznego dozownika umożliwiającego uzyskanie stałej wartości stężenia niezależnego od wydajności układu wodno- pianowego, bez konieczności zmiany nastaw dozownika (w szczególności ręcznych) w zależności od zmian wydajności układu (tj. zmiana ustawień dozownika występuje automatycznie podczas zmiany parametrów pracy układu wodno- pianowego, w tym natężenia przepływu).</p>	<p>Podać typ, model i producenta urządzenia. Dołączyć kartę katalogową urządzenia.</p> <p>Przy odbiorze wymagane świadectwo dopuszczenia dla automatycznego dozownika środka pianotwórczego (dla samego dozownika lub informacja o zamontowanym dozowniku w świadectwie dopuszczenia wydanym dla samochodu lub raporcie z badań).</p>	

4.25.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Wszystkie uszczelki nasad wykonane z silikonu.		
4.26.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. Opróżnianie zbiornika wodnego również poprzez wolny wylew.		
4.27.	Przedział autopompy musi być zabudowany i wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno- pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C , działający niezależnie od pracy silnika		
4.28.	Na wlocie ssawnym (110) pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.		
4.29.	Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 355° i pochylania źródeł światła, zamontowany na stałe w samochodzie (w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), maszt oświetleniowy wysuwany, pneumatyczny z min. czterema najaśnicami o łącznej mocy min. 2000W. Umiejscowienie masztu, nie powinno kolidować z	Podać typ, model i producenta urządzeń oraz załączyć karty katalogowe masztu i lamp	

	<p>działkiem wodno -pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Sterowanie masztem i głowicą z reflektorami za pomocą sterownika - pilota na przewodzie o dł. min. 200 cm. Sterowanie pilotem musi być możliwe w rękawicy strażackiej.</p>		
4.30.	<p>Agregat prądowórczy o mocy min. 5 kVA, 230/400V z silnikiem 4-suwowym, z wbudowaną tablicą rozdzielczą z gniazdami zasilającymi (min. 2x230 V i min. 1x400V) z układem odprowadzenia spalin. Stopień ochrony IP54. Rozruch rewersyjny lub elektroniczny. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy.</p> <p>Tablica kontrolno - sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną wyposażona w sterowanie pilotem na min. 2 m przewodzie.</p> <p>Wraz z agregatem należy dostarczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) - przedłużacz elektryczny 400/230 V o długości min. 20m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) 	<p>Podać typ, model i producenta urządzeń oraz załączyć kartę katalogową</p>	
4.31.	<p>Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej natężeniu przepływu min. 1600 dm³/min (przy ciśnieniu 8 bar na wylocie działka) z wytwornicą piany ciężkiej.</p>	<p>Podać typ, model i producenta działka.</p> <p>Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.</p>	

		Przy odbiorze wymagane świadectwo dopuszczenia dla działka.	
4.32.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V lub hydraulicznym, umieszczoną z przodu. Min. siła uciążu wyciągarki 6,8 tony z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. min 30 m zdolna do obciążeń min. 6,8 t. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, rolkową prowadnicę liny, napinacz liny i dodatkowe zblocze oraz pokrowiec. Należy zapewnić możliwość oświetlenia pola pracy przy wyciągarce.	Podać typ urządzenia oraz producenta. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych.	
4.33.	Przewidziane miejsce, szuflady wysuwane, skrzynki i uchwyty do montażu i przewożenia wyposażenia wymienionego w siwz oraz przewidzianego dla tego typu pojazdów zgodnie z wykazem określonym w standardzie wyposażenia oraz dla sprzętu hydraulicznego.		
4.34.	Na dachu zamontowana drabina dwuprzęsłowa z hamulcem (min. trzyosobowa).	Przy odbiorze wymagane świadectwo dopuszczenia. Podać typ zaoferowanej drabiny.	
V.	WYPOSAŻENIE POJAZDU (przewidziane zamontowania w pojeździe)		
5.1.	Linki strażacka ratownicza	2 szt.	
5.2.	Gaśnica proszkowa ABC min. 5 kg	1 szt.	
5.3.	Gaśnica śniegowa (CO2) min.5 kg	1 szt.	
5.4.	Hydronetka 10 l.	1 szt.	
5.5.	Koc gaśniczy	1 szt.	
5.6.	Węże tłoczne W 52-20 ŁA	10 szt.	
5.7.	Węże tłoczne W 75-20 ŁA	8 szt.	

5.8.	Wąż tłoczny W 75 [5m] ŁA	1 szt.	
5.9.	Wąż ssawny 110 – 2500 ŁA z wkładką gumową	3 szt.	
5.10.	Smok ssawny 110 z koszem	1 szt.	
5.11.	Pływak z zatrzaśnikiem i 2 linkami asekuracyjnymi do linii ssawnej	1 kpl	
5.12.	Siodełko węzowe	2 szt.	
5.13.	Prądownica wodno - pianowa klasy Turbo Jet z nasadą 52 ze skokową regulacją wydajności (max. wydajność min. 400l przy ciśnieniu 6 bar) dająca możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny wodnej(mgłowy). Zasięg rzutu min. 44 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar) Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 (lub równoważne)	1 szt. Należy podać typ urządzenia i producenta oraz rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych (dołączyć wykresy charakterystyki pracy urządzenia). Przy odbiorze wymagane świadectwo dopuszczenia.	
5.14.	Prądownica wodno – pianowe klasy Turbo Jet z nasadą 75 z uchwytem pistoletowym umożliwiającą skokową regulację wydajności (max. wydajność min. 750 l przy ciśnieniu 6 bar) dająca możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny wodnej(mgłowy). Zasięg rzutu min. 55 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar) Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 (lub równoważne)	1 szt. Należy podać typ urządzenia i producenta oraz rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych (dołączyć wykresy charakterystyki pracy urządzenia).	
5.15.	Przełącznik 110/75	2 szt.	
5.16.	Przełącznik 75/52	2 szt.	
5.17.	Rozdzielacz kulowe 75/52-75-52	1 szt.	
5.18.	Stojak hydrantowy krótki z kluczem	1 szt.	
5.19.	Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.	
5.20.	Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.	
5.21.	Klucze do łączników pożarniczych	2 szt.	

5.22.	Klucz do pokryw kanałowych	2 szt.	
5.23.	Mostki przejazdowe (75 szt. 2, 52 szt.2)	4 szt.	
5.24.	Bosak sufitowy	1 szt.	
5.25.	Bosak podręczny wykonany ze stali wysokogatunkowej, długość ok. 1,3 m	1 kpl.	
5.26.	Bosak lekki ogólnego przeznaczenia podręczny wykonany ze stali wysokogatunkowej, dł. ok. 4m	1 szt.	
5.27.	Łom wykonany ze stali wysokogatunkowej	1 szt.	
5.28.	Pilarka do drewna w wykonaniu profesjonalnym z silnikiem o mocy min. 4kW. z prowadnicą 18". Pilarka powinna zapewniać możliwość montażu prowadnicy do min. 70 cm; waga urządzenia (bez urządzenia tnącego) - do 7 kg; - w komplecie z dodatkowym łańcuchem i prowadnicą	1 kpl. Podać typ, model i producenta oferowanego urządzenia	
5.29.	Przecinarka w wykonaniu profesjonalnym do stali i betonu o napędzie spalinowym z tarczami różnym typów (do betonu, stali, materiałów wielowarstwowych, ratownicza) z możliwością cięcia na mokro. Przecinarka powinna umożliwiać pracę z tarczami o średnicy 300/350/400 mm. Moc silnika min. 4,5 kW. Waga urządzenia (bez urządzeń tnących - do 11kg. Wykonanie ergonomiczne z układem tłumienia drgań. Urządzenie należy dostarczyć w komplecie z tarczami 350mm	1 szt. Podać typ, model i producenta oferowanego urządzenia	
5.30.	Nożyce do cięcia drutu 010, klódek, łańcuchów - szczęki ze stali węglowej, twardość szczęk ok.64 HRC.	1 szt.	
5.31.	Kilof wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane, kute. Trzon bukowy.	1 szt.	

5.32.	Widły wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane, kute. Trzon bukowy – umiejscowienie zamykana skrzynia na dachu	1 szt.	
5.33.	Szufla wykonana ze stali narzędziowej, powierzchniowo lakierowana. Trzon bukowy - umiejscowienie zamykana skrzynia na dachu	1 szt.	
5.34.	Młot 10 kg - głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej. Profilowana rękojeść z drzewa orzesznika, jesionu lub o porównywalnych właściwościach zapewniająca wygodę i efektywność pracy	1 szt.	
5.35.	Sztychówka (szpadel) wykonana ze stali narzędziowej, powierzchniowo lakierowana. Trzon bukowy — umiejscowienie zamykana skrzynia na dachu	1 szt.	
5.36.	Topór strażacki ciężki z drewnianym wyprofilowanym trzonkiem jesionowym (lub z drewna o równoważnych właściwościach) i czerwoną stalową kutą głową. Powierzchniowo lakierowany; waga ok. 4kg, dł. ok. 100 cm	1 szt.	
5.37.	Siekierka 2 kg - głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej. Trzonek z z drzewa orzesznika, jesionu lub o porównywalnych właściwościach, profilowaną rękojeścią zapewniającą wygodę i efektywność pracy.	1 szt.	
5.38	Tłumnica (pióra metalowe, drążek aluminiowy)	2 szt.	
5.39.	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy PSP R1	1 kpl.	
5.40.	Deska ratownicza z kpl. taśm (4 szt.) i usztywniaczy mocujących	1 kpl.	
5.41.	Koce antyhipotermiczne	6 szt.	
5.42	Kanister na paliwo z PE 51 I (na mieszankę do pilarki)	2 szt.	
5.43.	Kanister na paliwo 201 (paliwo do agregatu)	1 szt.	
5.44.	Kliny pod koła	4 szt.	

5.45.	Przenośna akumulatorowa lampa ostrzegawcza pomarańczowym światłem błyskowym	2 szt.	
5.46.	Tarcza sygnałowa	1 szt.	
5.47.	Stożek uliczny (składany)	6 szt.	
VI	WYMAGANIA DODATKOWE		
6.1.	Do oferty należy dołączyć: - rysunki (zdjęcia) , z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach) oraz zamontowanymi na stałe urządzeniami, - schemat układu wodno- pianowego		
6.2.	W terminie odbioru techniczno - jakościowego należy dostarczyć instrukcji obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim.		
6.3.	Pojazd wyposażony, co najmniej w: zestaw narzędzi naprawczych, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą.		
6.4.	Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wymagane obowiązującym prawem dostarczone najpóźniej w dniu inspekcji techniczno-jakościowej u wykonawcy.		
6.5	Środki ochrony indywidualnej znajdujące się na samochodzie muszą posiadać: - Aktualny certyfikat oceny typu WE - Deklarację zgodności WE na oferowane środki ochrony indywidualnej [zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259 poz.		

	2173)] oraz wymaganiami stosownych norm. - Oznakowanie CE		
6.6	Gwarancja: - na podwozie min. 24 miesiące - na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące		

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz. 907). Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

UMOWA (PROJEKT)
nr sprawy SO.271.1.2013

zawarta w dniu w Policach pomiędzy Gminą Police w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, reprezentowaną przez:
Władysława Diakuna - Burmistrza Polic,
zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM** lub **ODBIORCĄ**

a

.....
.....
zwaną dalej **WYKONAWCĄ**, posiadającym NIP:,

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907).

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O ile w umowie jest mowa o:
 - 1) ODBIORCA – należy przez to rozumieć Gminę Police (stronę umowy, ZAMAWIAJĄCEGO);
 - 2) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć każdą jednostkę OSP bezpośrednio eksploatującą przedmiot umowy;
 - 3) DNIACH, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, ze zm.).
2. Zakup realizowany jest w ramach projektu nr WND-RPZP.04.05.02-32-010/10 „Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność na ODBIORCY i wydać: cztery średnie **samochody ratowniczo -gaśnicze** - o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z opisem zawartym w ofercie, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy – wyprodukowany w roku 2013.
3. WYKONAWCA, na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zobowiązuje się do pisemnego informowania go o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy.
4. WYKONAWCA wyda ODBIORCOM przedmioty umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
5. Przedmiot umowy winien posiadać uzgodnione oznakowanie, zgodne z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do umowy oraz ze wzorem, który ZAMAWIAJĄCY przekaże w terminie 14 dni od podpisania umowy.

§ 3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. **Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: zł (słownie: zł), w tym:**
 - 1) **wartość netto przedmiotu umowy wynosi: zł,**
 - 2) **wartość podatku VAT%.****Cena jednostkowa przedmiotu umowy wynosi brutto: zł, w tym:**
 - 1) **wartość netto przedmiotu umowy wynosi: zł,**
 - 2) **wartość podatku VAT% wynosi..... zł.**
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, przelewem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze faktycznym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego. Protokoły muszą być podpisane przez przedstawicieli stron.

§ 4. TERMIN REALIZACJI

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy ODBIORCY nie później niż do dnia 30 grudnia 2013 r.
2. WYKONAWCA odpowiedzialny jest za terminowe wykonanie umowy, chociażby niewykonanie umowy w terminie było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (odpowiedzialność za opóźnienie). Nie dotyczy to nieterminowego wykonania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Jeżeli opóźnienie WYKONAWCY w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo, bez wezwania WYKONAWCY do wykonania umowy, odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku ODBIORCA nie będzie zobowiązany zwrócić WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 5 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.

§ 5. INSPEKCJA PRODUKCYJNA

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY lub w miejscu produkcji przedmiotu umowy i dokonana zostanie przez 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu minimum 2 dni roboczych.
2. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie faksu , nr 91 43 11 832.
3. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) Etap I - odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie WYKONAWCY lub w miejscu produkcji przedmiotu umowy;
 - 2) Etap II - odbiór faktyczny w siedzibie WYKONAWCY lub w miejscu produkcji przedmiotu umowy.
2. Odbioru techniczno-jakościowego dokona 9-osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO i po 2 przedstawicieli poszczególnych UŻYTKOWNIKÓW w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie faksu nr 91 4311832.
3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego dla każdego z przedmiotów umowy zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez strony. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
4. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona min. 2 osobowa komisja na każdy przedmiot umowy, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO i min. 1 przedstawiciel UŻYTKOWNIKA, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru faktycznego dla każdego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego przedmiotu umowy usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 5 odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok postępowania zgodny z ust. 2.
7. WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy, które odbędzie się w siedzibie UŻYTKOWNIKÓW dla 8-20 osób na przedmiot umowy zgodnie z potrzebami UŻYTKOWNIKA, w terminie 14 dni od odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
8. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych obciążają WYKONAWCĘ.
9. ODBIORCY zastrzegają sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w depozycie u WYKONAWCY po zakończeniu odbioru faktycznego poszczególnych przedmiotów umowy na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez ODBIORCÓW przedmiotu umowy w depozycie obciążają WYKONAWCĘ. W czasie pozostawiania przedmiotu umowy w depozycie ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy w depozycie sporządzone będą protokoły pozostawienia w depozycie oraz odbioru z depozytu podpisane przez przedstawicieli ODBIORCY i WYKONAWCY.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYKONAWCA zobowiązuje się wydać ODBIORCOM w dniu odbioru faktycznego dla każdego przedmiotu umowy:

- 1) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim - 2 komplety;
- 2) książki gwarancyjne w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy;
- 3) dokumentację niezbędną do rejestracji przedmiotu umowy jako pojazdy specjalne pożarnicze;
- 4) wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
- 5) kopię świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, ze zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem;

6) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju.

§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej, co stanowi kwotę: zł.
2. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie zł nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez ODBIORCĘ. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.: zł. Kwota ta zostanie zwrócona WYKONAWCY nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
4. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku gdy WYKONAWCA, będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia.

§ 9. GWARANCJA

1. WYKONAWCA udziela ODBIORCY miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na każdy przedmiot umowy o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z opisem zawartym w ofercie, który jest równocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.
2. W okresie gwarancji koszty prowadzenia serwisu, w tym czynności serwisowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi, przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ. WYKONAWCA wykona czynności serwisowe w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia konieczności ich wykonania przez UŻYTKOWNIKA.
3. W okresie gwarancji i rękojmi wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie UŻYTKOWNIKA przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY w ciągu godzin od daty i godziny otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki przez UŻYTKOWNIKA. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, ze zm.). Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu. W szczególnych warunkach, gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać terminu godzin na naprawę, warunki szczegółowe naprawy ustali indywidualnie z właściwym UŻYTKOWNIKIEM,

sporządzając na tę okoliczność protokół z ustaleń wraz z określeniem nowego terminu wykonania naprawy, którego niedotrzymanie będzie wymagało naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 6. Protokół zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia do naprawy przedmiotu umowy, do momentu odebrania sprawnego z naprawy.
5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczenie dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WYKONAWCĄ.
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń UŻYTKOWNIKÓW.
7. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych dla przedmiotu umowy przez minimum 10 lat od daty zakończenia okresu gwarancji.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Jeżeli WYKONAWCA dopuści się opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu ustalonego w § 4 umowy zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU, za każdy dzień opóźnienia, karę umowną w wysokości 0,1% wartości części przedmiotu umowy dostarczonego z opóźnieniem, jednakże nie więcej niż 20% tej wartości.
2. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona czynności serwisowej lub naprawy przedmiotu umowy w terminach określonych w § 9 ust. 2 i 3, zapłaci właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy, którego naprawa dotyczy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zapłaci właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, że poddadzą go rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przypadki, w których dopuszczalne są zmiany istotne umowy wskazane zostały w SIWZ.
3. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
4. Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZA WYKONAWCĘ

ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Wykonawcy: Ulica :
nr domu : nr lokalu : Kod pocztowy : - miejscowość : Powiat :
województwo : NIP : - - REGON : Internet : http://e-mail : Bank : nr konta :

nr telefonu:

nr faksu:

STRESZCZENIE OFERTY

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4” (nr sprawy SO.271.1.2013) oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczamy, że:

**1) Cena jednostkowa netto wynosi PLN
(słownie..... zł)**

2) Cena jednostkowa brutto wynosi PLN

w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł
(słownie zł)

3) Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi zł
(słownie..... zł)

4)*Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi zł
(słownie..... zł)
w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł
(słownie zł)
i została obliczona wg algorytmu: cena netto + % VAT = cena brutto

5) Cena wyposażenia samochodów wynosi brutto PLN
(słownie..... zł)

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach, które zostaną odczytane podczas otwarcia ofert:

Termin wykonania zamówienia : do [.....]

Gwarancja i rękojmia: [.....(min.),.....]

Warunki płatności : [zgodnie z projektem umowy]

Ponadto oświadczamy, że :

- a) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, projektem umowy oraz załącznikami do SIWZ, akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- b) spełniamy wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, określone w załączniku nr 1 do SIWZ.
- c) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz, tj. przez 60 dni licząc od terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ;
- d) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego;
- e) oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować **z udziałem/bez udziału**** podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om obejmuje

.....

.....
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

* Wartość oceniana

** skreślić odpowiednio

Załącznik nr 4

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/adres Wykonawcy/

O Ś W I A D C Z E N I E *

o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz. 907)

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4”, nr sprawy SO.271.1.2013,

Ja (imię i nazwisko) :

reprezentujący firmę (nazwa firmy) :

jako –upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze :

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz. 907), tzn. spełniamy warunki:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób
uprawnionych

* W przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie. W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.

Załącznik nr 5

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/adres Wykonawcy/

O Ś W I A D C Z E N I E

dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Oświadczam, że informacje zawarte* będące integralną częścią oferty w przetargu, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji **zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

W związku z powyższym ich treść jest poufna.

UZASADNIENIE**

Informacje, o których mowa powyżej:

- 1) mają charakter techniczny, technologiczny, dotyczą organizacji przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą:
.....
.....;
- 2) nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej:
.....
.....;
- 3) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności;
.....
.....

.....
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

* np.: na stronach lub w załączniku nr do oferty

** prosi się o poparcie powyższego poprzez wskazanie w uzasadnieniu okoliczności prawnych i faktycznych, odpowiednio w każdym z punktów

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/adres Wykonawcy/

O Ś W I A D C Z E N I E *
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4” - nr sprawy SO.271.1.2013

Ja (imię i nazwisko) : [.....]
[.....]

zamieszkały : [.....]
[.....]

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : [.....]
[.....]

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : [.....]
[.....]

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz. 907).

.....
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

*** dotyczy wszystkich Wykonawców**

.....
/pieczęć podmiotu składającego oświadczenie /

.....
/adres podmiotu składającego oświadczenie/

O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - podmiotu, który będzie brał udział w realizacji zamówienia

Ja/My* niżej podpisany/podpisani jako uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania (nazwa podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej* wg stanu na dzień godz....., nr....., oświadczam/oświadczamy*, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że **jako podmiot, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia** w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4”, (nr sprawy SO 271.1.2013) nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013 poz. 907).

.....
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

***niepotrzebne skreślić**
(wypełnia podmiot trzeci)

.....
/pieczęć Wykonawcy/

.....
/adres Wykonawcy/

INFORMACJA*

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907)

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4”, nr sprawy SO 271.1.2013,

Ja (imię i nazwisko) :

reprezentujący firmę (nazwa firmy) :

jako osoba upoważniona, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że **NIE NALEŻĘ** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

UWAGA!

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast w/w informacji składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku podmiotów występujących wspólnie listę należy złożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców.

.....
data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób
uprawnionych

* W przypadku podmiotów występujących wspólnie Informację należy złożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
adres Wykonawcy)

WYKAZ *

Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale IIA pkt 3 SIWZ, tj. należyte wykonanie min. 5 dostaw średnich lub ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości min. 3 500 000 zł łącznie.

Wykaz głównych dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający poniższe informacje.

Lp.	Rodzaj dostawy (nazwa przedmiotu zamówienia)	Data wykonania dostawy	Wartość dostawy PLN	Podmiot na rzecz którego wykonano dostawę (firma, adres) z załączeniem dowodów, że dostawy zostały wykonane należyście
1	2	3	4	5

* do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należyście

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną do oferty, wykaz wymaganych dostaw należy podać dla każdego wykonawcy oddzielnie.

.....
(data, imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
w zakresie warunków przedmiotowych/kontraktowych

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - czterech fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4x4” nr sprawy SO.271.1.2013 oferujemy wykonanie zamówienie na zasadach:

Warunki Przedmiotowe/kontraktowe	Wymagane (zgodnie z warunkami umowy)	Oferowane * (wypełnia Wykonawca)
1	2	3
Gwarancja (okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy)	min. 24 miesiące	
Rękojmia (okres rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy)	min. 24 miesiące	
Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia usterki / przeglądu (bez wliczania dnia ustawowo wolnych od pracy)	max 72 godziny od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki	
Usunięcia wady /przeгляд samochodu od zgłoszenia samochodu do przeglądu.	max 10 dni	
Dostawa części zamiennych przez okres	min. 10 lat	
Punkt serwisowy dla podwozia	min. po 2	

* warunki z kolumny 3 zostaną wprowadzone do umowy zawartej z tym Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza

.....
(data, imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych)