



Przed wykonaniem iniekcji należy skuć uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyżej strefy zawilgocenia lub zasolenia, oczyścić powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne należy wiercić co 15 - 16 cm w jednym rzędzie. Średnica otworów iniekcyjnych 12-18 mm, kąt nachylenia 0-30 stopni. Głębokość otworów powinna być jak najdłuższa, należy jednak pozostawić około 5 cm nie przewierconej ściany. Otwory powinny przechodzić przez minimum jedną poziomą warstwę muru. Do iniekcji stosować urządzenie nasysające ciśnienie 0,2-0,7 MPa.

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne.

TYTUŁ PROJEKTU				ADRES INWESTYCJI			
TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 10 W POLICACH				działka nr geod. 3158, obręb:15 Ul. Bohaterów Westerplatte 10 Police, Zachodniopomorskie			
TYTUŁ RYSUNKU				INWESTOR			
SZCZEGÓŁY PRZEPONY POZIOMEJ INIEKCYJNEJ				Wspólnota Mieszkaniowa 120 / Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Bankowa 18, 72-010 Police			
PROJEKTANT:		PODPIS		JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
Mgr inż. arch. DANIEL SOSIN specjalność: architektoniczna upr. proj. Nr 33/ZPOIA/OKK/2008				EDAKARBUD USŁUGI BUDOWLANE			
WSPÓŁPRACA		PODPIS		SIEDZIBA: UL. SŁOWACKIEGO 17B/3, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI TEL. 504 025 869, edakarprojekt@o2.pl			
Mgr inż. arch. ELŻBIETA SROKA specjalność: architektoniczna				PRACOWNIA PROJEKTOWA "SOSNOWY" UL. DWORCOWA 9/113, 73-110 STARGARD TEL 791 187 933, daniel.sosin@gmail.com FACEBOOK.COM/SOSNOWY			
BRANŻA		FAZA		<div><div>SOS NO WY</div><div>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Przedmiotowy projekt i ustrój architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 11 następnego Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.Ur nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994).</div></div>			
ARCHITEKTURA		PBW					
SKALA	DATA	NR PROJEKTU	NR RYS.				
	11.2014	1	Format A3	S15			