



ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH																					
		Drzwi na profilach aluminiowych, szklone zestawem min. dwuszybowym; szklenie szkłem przezroczystym, zabezpieczonym folią przed rozpryskiem; słusarka w kolorze białym				Drzwi płytowe, pełne; stolarka w okleinie dopasowanej do drzwi istniejących przeznaczonych do pozostawienia				Drzwi płytowe, pełne; stolarka w kolorze NCS 1050-R90B				Drzwi na profilach aluminiowych, szklone zestawem min. dwuszybowym; szklenie szkłem przezroczystym, zabezpieczonym folią przed rozpryskiem; słusarka w kolorze białym							
L.P.																					
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
SCHEMAT																					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	97+33		127		90		90		80		80		80		90+40		90		97+33	
	Ho	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
	Sz	144		141		100		100		90		90		90		130		100		144	
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Hz	207		207		205		205		205		205		205		205		205		207	
Piwnica		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Parter		2	2	----	----	2	2	5	2	----	2	----	1	----	----	2	2	----	1	----	
Piętro 1		2	----	1	----	----	2	6	3	1	1	----	1	----	1	----	2	3	----	----	
RAZEM		6		1		6		16		4		2		1		4		5		1	
UWAGI:		- drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe (boczne skrzydło z możliwością otwarcia w trakcie ewakuacji) - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, stopkę blokującą, samozamykacz - wszystkie drzwi wyposażone w identyczna wkładkę zamkową i otwierane tym samym kluczem		- drzwi przeszkłone; z możliwością rozwarcia na płaszczyznę ściany - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy i kratkę nawiewną z otworami o pow. min. 0,022m²		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy i kratkę nawiewną z otworami o pow. min. 0,022m²		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek łazienkowy od strony pomieszczenia, zamek patentowy i kratkę nawiewną z otworami o pow. min. 0,022m²		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy		- drzwi pełne dwuskrzydłowe (boczne skrzydło z możliwością otwarcia w trakcie ewakuacji) - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy		- drzwi pełne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy i kratkę nawiewną z otworami o pow. min. 0,022m²		- drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe (boczne skrzydło z możliwością otwarcia w trakcie ewakuacji) - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy domofonowy, stopkę blokującą, samozamykacz - wszystkie drzwi wyposażone w identyczna wkładkę zamkową i otwierane tym samym kluczem co drzwi o symbolu "D1" - drzwi otwierane na sygnał domofonu	

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - SPECJALISTYCZNYCH											
		Drzwi metalowe, pełne; słusarka ocynkowana		Drzwi drewniane w okleinie w kolorze białym							
L.P.											
OZNACZENIE		Dp.poż.1		Ds1		Ds2		Ds3		Dp.poż.2	
SCHEMAT											
		EI 30		drzwi dymoszczelne		drzwi dymoszczelne		drzwi dymoszczelne		EI 30	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	96+40		90		80		60		90	
	Ho	195		200		200		200		200	
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]	Sz	136		108		98		78		108	
	Hz	190		208		208		208		208	
Piwnica		----	1	----	----	----	----	----	----	----	1
Parter		----	----	1	2	----	----	----	----	----	----
Piętro 1		----	----	1	1	1	----	1	----	----	----
RAZEM		1		5		1		1		1	
UWAGI:		- drzwi pełne dwuskrzydłowe (boczne skrzydło z możliwością otwarcia w trakcie ewakuacji) - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz; drzwi w klasie EI30		- drzwi pełne jednoskrzydłowe - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz; - drzwi dymoszczelne		- drzwi pełne jednoskrzydłowe - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz; - drzwi dymoszczelne		- drzwi pełne jednoskrzydłowe - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz; - drzwi dymoszczelne		- drzwi pełne jednoskrzydłowe - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, samozamykacz; - drzwi w klasie EI30	

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH									
		Drzwi na profilach aluminiowych, szklone zestawem min. dwuszybowym; drzwi o współczynniku $U \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ szklenie szkłem przezroczystym, zabezpieczonym folią przed rozpryskiem; słusarka w kolorze białym							
L.P.									
OZNACZENIE		Dz1		Dz2					
SCHEMAT									
		L		P		L		P	
Wymiar w świetle przejścia [cm]		So	98+32		98+32				
		Ho	227		220				
Wymiar otworu w świetle ościeży (muru) [cm]		Sz	146		146				
		Hz	235		228				
Piwnica		-----		-----		-----		-----	
Parter		-----		1		-----		1	
Piętro 1		-----		-----		-----		-----	
RAZEM		1				1			
UWAGI:		- drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe (boczne skrzydło z możliwością otwarcia w trakcie ewakuacji) - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy i stopkę blokującą, samozamykacz				- drzwi przeszkłone dwuskrzydłowe ewakuacyjne(boczne skrzydło z możliwością otwarcia w trakcie ewakuacji) - drzwi wyposażone w klamkę od strony wewnętrznej i zamek patentowy, samozamykacz			

UWAGA:
- liczbę drzwi i okien sprawdzić na budowie
- wymiary stolarki/ słusarki sprawdzić na budowie

PW:

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

INWESTYCJA:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 31, dz. nr 3132, 2085/10 obręb 0016, Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7</div> <div>www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	12.2016
		SKALA:	-----
		NR RYS.:	A/7.2