


## PRZEKRÓJ WARSTW PŁYTY
1:20

### TYP 1

siatka ø 8 – 15x15 cm
pręty zbrojeniowe łączyć na zakładY min.50cm

| |
|---|
| POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE |
| BETON C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 8 mm O OCZKACH 15x15 cm HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm |
| ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU |
| 2 x FOLIA PE, gr. 0,02 cm |
| WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 10 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE |
| WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 30 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE |
| WARSTWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO WARSTWAMI, gr. 47 cm |
| ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA |

### TYP 2

siatka ø 8 – 15x15 cm
pręty zbrojeniowe łączyć na zakładY min.50cm

| |
|---|
| POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE |
| BETON C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 8 mm O OCZKACH 15x15 cm HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm |
| ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU |
| 2 x FOLIA PE, gr. 0,02 cm |
| WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 10 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE |
| WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 30 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE |
| GRUNT RODZIMY |

### TYP 3

siatka ø 8 – 15x15 cm
pręty zbrojeniowe łączyć na zakładY min.50cm

| |
|---|
| POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE |
| BETON C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 8 mm O OCZKACH 15x15 cm HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm |
| ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU |
| 2 x FOLIA PE, gr. 0,02 cm |
| WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 10 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE |
| WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 15 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE |
| ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA |

### TYP 4

siatka ø 8 – 15x15 cm
pręty zbrojeniowe łączyć na zakładY min.50cm

| |
|---|
| POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE |
| BETON C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW ø 8 mm O OCZKACH 15x15 cm HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 12 cm |
| ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU |
| ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA |

## Schemat zbrojenia płyty
1:50




## PRZEKRÓJ B–B
1:50

## PRZEKRÓJ A–A
1:50




| | |
|---|---|
| INWESTOR: GMINA POLICE<br>UL. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. PIASKOWEJ W POLICACH OBRĘB POLICE 16, NR DZ. 213/29 | |
| RODZAJ OPRACOWANIA:<br>PROJEKT WYKONAWCZY | NAZWA RYSUNKU:<br>RZUT PŁYTY SKATEPARKU<br>SKALA 1:50 |
| ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. arch. Marek Mizak nr upr. 2331/Lb/84<br>SPRAWDZIŁ:<br>mgr inż. arch. Wacław Kondziola nr upr. 2550/Lb/85<br>OPRACOWAŁ:<br>Boniek Falicki<br>inż. Michał Abramczuk | Podpis<br>Data<br>19.09.2020<br>Nr rys.:<br>B1 |