

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNBK II - 02	Ręczne ścinanie drzew iglastych i liściastych o grubości 6-15cm	szt.		
		59	szt.	59,000	
				RAZEM	59,000
2	TZKNBK II - 12	Ręczne karczowanie pni drzew o głębokim zakorzenieniu i grubości 21-30 cm	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
3	TZKNBK II - 24	Ręczne karczowanie pni o grubości 8-15 cm - pnie o głębokim zakorzenieniu	szt.		
		188	szt.	188,000	
				RAZEM	188,000
4	TZKNBK II - 26	Transport dłużycy na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
5	TZKNBK II - 40	Ręczna rozbiórka krawężników i gruzu kamiennego wokół terenu klasztoru	m		
		267	m	267,000	
				RAZEM	267,000
6	TZKNBK II - 41	Ręczna rozbiórka obrzeży betonowych i gruzu betonowego o wym. 8x30 cm	m		
		648	m	648,000	
				RAZEM	648,000
7	TZKNBK II - 48	Plantowanie terenu pod łąką w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
		2500	m <sup>2</sup>	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
8	TZKNBK II - 53	Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie, prowizorycznej rynny do odprowadzenia wody	m		
		257	m	257,000	
				RAZEM	257,000
9	TZKNBK III - 01	Prace pomocnicze przed wylaniem wieńca na gotyckich murach. Wykonanie i rozebranie stemplowania szalunków konstrukcji betonowych i żelbetowych o wys. do 8 m	mp		
		496,45	mp	496,450	
				RAZEM	496,450
10	TZKNBK III - 17	Przygotowanie i montaż zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych wymagających gięcia zbrojenia o średnicy stali do 10 mm	kg		
		1180	kg	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
11	TZKNBK III - 65	Ręczne przygotowanie łączenia gotyckiego muru z wieńcem betonowym	m <sup>2</sup>		
		378	m <sup>2</sup>	378,000	
				RAZEM	378,000
12	TZKNBK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jednym miejscu	msc		
		403	msc	403,000	
				RAZEM	403,000
13	TZKNBK IV - 227	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości do 1 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		331	m <sup>2</sup>	331,000	
				RAZEM	331,000
14	TZKNBK IV - 97	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przeszycia 3 ceg.	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
15	TZKNBK IV - 217	Naprawa, zabezpieczenie nadproża łukowe z cegły gotyckiej za pomocą prętów Brutt saver	m <sup>2</sup>		
		13	m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
16	TZKNBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		514	msc	514,000	
				RAZEM	514,000
17	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		350	m <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
18	TZKNBK II - 190	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 100 km - grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000