

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Z PROFILI PCV														
	DRZWI ZEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE										
L.P.	1			2		3		4		5		6		
OZNACZENIE	DE			DW		D1		D2		D3		D4		
RODZAJ	DRZWI Z TWORZYWA - PROFILE Z TWORZYWA MIN. CZTEROKOMOROWE, PROFIL W KOLORZE BIAŁYM; DRZWI SZKŁONE SZYBA ZESPOLONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$			DRZWI Z TWORZYWA - PROFILE Z TWORZYWA MIN. CZTEROKOMOROWE, PROFIL W KOLORZE BIAŁYM; DRZWI SZKŁONE SZYBA ZESPOLONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		DRZWI PRZESZKŁONE Z PROFILI Z TWORZYWA, W KOLORZE BIAŁYM;		DRZWI Z TWORZYWA - PROFILE Z TWORZYWA MIN. CZTEROKOMOROWE, PROFIL W KOLORZE BIAŁYM; DRZWI SZKŁONE SZYBA ZESPOLONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		DRZWI CZĘŚCIOWO PRZESZKŁONE Z PROFILI Z TWORZYWA, W KOLORZE BIAŁYM;				
SCHEMAT														
	L   P			L   P		L   P		L   P		L   P		L   P		
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	210			108		210		108		108		108	
	Ho	206			268		206		206		206		206	
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI (cm)	Sz	96			96		96		96		96		96	
	Hz	200			200		200		200		200		200	
PARTER	1   ---			1		1		---		1		---		
RAZEM-IŁOŚĆ SZTUK	1			1		1		1		1		1		
UWAGI	- Szyba zabezpieczona przed rozpryskiem folią - Drzwi z klamką i zamkiem z atestem - Drzwi zintegrowane z roletą opuszczana na korbkę			- Szyba zabezpieczona przed rozpryskiem folią - Drzwi z klamką i zamkiem z atestem - Drzwi z samozamykaczem		- Szklenie szkłem pojedynczym zabezpieczonym folią przed rozpryskiem szkła - Drzwi z klamką i zamkiem		drzwi z klamką, zamkiem łazienkowym i kratką nawiewną		drzwi z klamką i zamkiem		Szklenie szkłem pojedynczym zabezpieczonym folią przed rozpryskiem szkła		

ZESTAWIENIE OKIEN Z PROFILI PCV						
L.P.	1		2			
OZNACZENIE	O1		O2			
RODZAJ	OKNA Z TWORZYWA - PROFILE Z TWORZYWA MIN. CZTEROKOMOROWE, PROFIL W KOLORZE BIAŁYM; OKNA SZKŁONE SZYBA ZESPOLONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ; OKNA MUSZĄ ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ NAPŁYWU POWIETRZA PRZEZ ROZSZCZELNIENIA I NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWALNYMI W RAMIE OKNA (1 W KAŻDYM SKRZYDLE). OKNA O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ $R_w=35\text{dB}$ ;		OKNA Z TWORZYWA W KOLORZE BIAŁYM; OKNA SZKŁONE SZYBA ZESPOLONĄ OKNO Z DEMONTAŻU			
SCHEMAT						
	L   P		L   P			
WYMIARY OTWORU W MURZE (cm)	So	115		85		
	Ho	206		140		
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY (cm)	Sz	112		---		
	Hz	185		---		
PARTER	6		2		1	
RAZEM-IŁOŚĆ SZTUK	8		1		1	
UWAGI	- Okna uchylno rozwieralne - Okno zintegrowane z roletą		Okno stałe Okno odzyskane z demontażu			

ZESTAWIENIE ŚCIANEK I DACHU WIATROŁAPU W SYSTEMIE PROFILI ALUMINIOWYCH						
	ZEWNĘTRZNE ŚCIANKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH		DACH WIATROŁAPU Z PROFILI ALUMINIOWYCH			
L.P.	1		2			
OZNACZENIE	S1		S2			
RODZAJ	PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM; DRZWI SZKŁONE SZYBA ZESPOLONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$					
SCHEMAT						
	L   P		L   P			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (cm)	So	207		279		
	Ho	250		250		
WYMIARY SKRZYDŁA DRZWI (cm)	Sz	96		---		
	Hz	200		---		
PARTER	1		1		1	
RAZEM-IŁOŚĆ SZTUK	1		1		1	
UWAGI	- Szyba zabezpieczona przed rozpryskiem folią - Drzwi z samozamykaczem, zamkiem i klamką		- dach wiatrołapu przeszkłony zestawem szyb termoizolacyjnych ze szkła laminowanego			

**Uwagi:**

- przed wykonaniem otworów wymiary okien i drzwi sprawdzić u producenta
- okno w wiatrołapie do wymiany na okno odzyskane z demontażu
- przyjęto ścianki wiatrołapu w systemie profili aluminiowych o wymiarach 6x6 cm

<b>TEMAT:</b>	Dobudowa do istniejącego Przedszkola nr 11 przy ul. Przyjaźni 1 w Policach sali zabaw wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym		
<b>INWESTOR:</b>	Gmina Police, Police ul. Stefana Batorego 3		
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>			<b>PODPIS</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	dr inż. arch. Elżbieta Czekiel - Świtalska upr. 276/Sz/87		
<b>OPRACOWAŁ:</b>	mgr inż. arch. Anna Boczar		
<b>OPRACOWAŁ:</b>	-----		
<b>SPRAWDZIŁ:</b>	mgr inż. arch. Elżbieta Justyńska upr. 4/Sz/84		
<b>DATA:</b>	<b>BRANŻA:</b>	<b>FAZA:</b>	<b>SKALA:</b>
październik 2008	architektura	projekt budowlany	1 : 100
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b>	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI Z PROFILI PCV ORAZ ŚCIANEK ALUMINIOWYCH		<b>NUMER RYSUNKU:</b>
			12