

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont papowego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi - Police ul.Palmowa 24 - 26					
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6.80+1.75+7.40+1.75+6.80*2+4.90*2+9.95+0.60*2	m m	 52.25	
				RAZEM	52.25
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 9.85*6	m m	 59.10	
				RAZEM	59.10
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów , murów ogniowych , kominów / 14.02+61.38	m ² m ²	 75.40	
				RAZEM	75.40
4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk-tytan 52.25	m m	 52.25	
				RAZEM	52.25
5	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk-tytan 59.10	m m	 59.10	
				RAZEM	59.10
6	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynk-tytan - / pasy nadrynnowe / (6.80*2+1.75*2+7.40+4.90*2+9.95+0.60*2)*0.25	m ² m ²	 11.36	
				RAZEM	11.36
7	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynk-tytan - / obróbki gzymsu i wiatrownice / [(9.45+5.30+1.88)*2*0.88+(4.90+9.95+4.90+6.80*2+1.75*2+7.40)*0.80]+ [(5.31*2+1.88*2+5.30*2)]*0.38	m ² m ²	 74.16	
				RAZEM	74.16
8	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 23.50*15.70-(23.50*1.20+1.78*4.75*2)+9.95*0.65+(7.40+9.95)*0.5*1.20	m ² m ²	 340.72	
				RAZEM	340.72
9	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - krotność 3 340.72	m ² m ²	 340.72	
				RAZEM	340.72
10	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - / papa termozgrzewalna polimerowo asfaltowa gr. 5,2mm / PV 250 S-5,2 na osnowie polimerowej / 340.72	m ² m ²	 340.72	
				RAZEM	340.72
11	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - / kominy / (0.76*0.40+1.02+0.43+0.75+0.42+0.75+0.43+0.98+0.43+0.72+1.28+0.82+1.12+0.72+0.42+0.74+0.42+0.67+0.42+0.75+0.42+0.72+0.42+0.72+0.42+0.75+0.42)*2*0.50	m ² m ²	 17.46	
				RAZEM	17.46
12	KNR-W 4-01 1204-04 -08	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - / malowanie farbami ze- wnętrznymi tynków kominów z reperacją podłoża / 17.46/0.50*1.15	m ² m ²	 40.16	
				RAZEM	40.16
13	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominarskich 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01 0532-05	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokry- ciem klapy z blachy cynk-tytan 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15	Kalkulacja własna	Utylizacja papy z wywozem 340.72*12.55	kg kg	 4276.04	
				RAZEM	4276.04