

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Podgórna 13 w Policach -/ dach papowy /					
1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.38*0.68*0.85 0.38*0.44*0.85 0.38*0.85*1.35*2	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.22 0.14 0.87	
				RAZEM	1.23
2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2ceg. 1.23	m ³ m ³	 1.23	
				RAZEM	1.23
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - / czapki kominowe / 0.48*0.78 0.48*0.54 0.48*0.95*2	m ² m ² m ² m ²	 0.37 0.26 0.91	
				RAZEM	1.54
4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 145.25/1000	t t	 0.15	
				RAZEM	0.15
5	KNR 4-01 0735-03 - przez analogię	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach pod dachem płaskim (0.38*2+0.68*2)*2.00 (0.38*2+0.44*2)*2.00 (0.38*2+0.85*2)*0.70	m ² m ² m ² m ²	 4.24 3.28 1.72	
				RAZEM	9.24
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -/wiatrownice , pasy nadrynnowe / pasy nadrynnowe: 13.10*0.25*2 wiatrownice 11.80*0.35*2	m ² m ² m ²	 6.55 8.26	
				RAZEM	14.81
7	KNR-W 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - / pęknięcie ściany pod dachem przy kominie - 2.40	m m	 2.40	
				RAZEM	2.40
8	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej -/ pasy nadrynnowe / 13.1*0.25*2	m ² m ²	 6.55	
				RAZEM	6.55
9	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - / wiatrownice ,na ścianach szczytowych / 11.8*0.35*2	m ² m ²	 8.26	
				RAZEM	8.26
10	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13.10*11.80	m ² m ²	 154.58	
				RAZEM	154.58
11	KNR-W 4-01 0518-05 x 5	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - krotność 5 Krotność = 5 154.58	m ² m ²	 154.58	
				RAZEM	154.58
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - / papa termozgrzewalna polimerowoasfaltowa PV 250 - gr 5,2mm / 154.58	m ² m ²	 154.58	
				RAZEM	154.58
13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej-/papa termozgrzewalna polimerowoasfaltowa PV 250 S - 5,2 mm/ - Kominy i mur ogniowy (0.38*4+0.85*4+0.38*4+0.44*2+0.68*2)*0.65	m ² m ²	 5.64	
				RAZEM	5.64
14	KNR-W 2-02 0535-04 przez analogię	Montaż za pomocą kołków rozporowych listew dociskowych z blachy (wokół obróbek z papy wierzchniego krycia - kominy) (0.38*4+0.85*4+0.38*4+0.44*2+0.68*2)	m m	 8.68	
				RAZEM	8.68
15	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		

PRZEDMIAR - remont dachu - ul. Podgórna 13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.10*2	m	26.20	
				RAZEM	26.20
16	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk-tytan 26.20	m		
			m	26.20	
				RAZEM	26.20
17	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 7.20*4	m		
			m	28.80	
				RAZEM	28.80
18	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów zblachy cynk-tytan(kolana - 16szt.+ 4 rewizje) 28.80	m		
			m	28.80	
				RAZEM	28.80
19	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włączów kominiarskich 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 4-01 0539-05	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą cynkowo tytanową 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza deskowania dachu metodą smarowania preparatami solowymi 154.58	m ²		
			m ²	154.58	
				RAZEM	154.58
22	KNR 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza elementów więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi 154.58	m ²		
			m ²	154.58	
				RAZEM	154.58
23	KNR 4-01 0411-03 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana miejscowa deskowania dachu i z desek podłogi na strychu deski grubości 25 mm - 9	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
24	KNR 4-01 0412-06 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - 4.60	m		
			m	4.60	
				RAZEM	4.60
25	KNR 4-01 0412-07 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 1.5	m		
			m	1.50	
				RAZEM	1.50
26	KNR 2-02 0506-06	Osadzenie nowych kominków, pionów kanalizacyjnych i wentylacji grawitacyjnej (blacha cynkowo-tytanowa) 3	szt.		
			szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
27	Kalkulacja indywidualna posiłkowana - KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie papy z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość 12 km wraz z utylizacją 154.58*0.038	m ³		
			m ³	5.87	
				RAZEM	5.87
28	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 7 km 1.23	m ³		
			m ³	1.23	
				RAZEM	1.23