

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Palmowej 10 w Policach -/ dach papowy /					
1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2.27*0.40*1.50+3.35*0.40*1.55	m ³ m ³	 3.44	
				RAZEM	3.44
2	KNR-W 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim (2.27+0.40)*2*1.50+(3.35+0.40)*2*1.55	m ² m ²	 19.64	
				RAZEM	19.64
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -wiatrownice , pasy nadrynnowe , kominy / 6.75*0.35*4+5.25*0.35*5.35*0.35+12.00*0.25*2+4.25*0.25*2+(2.27+0.40)*2*0.35+(3.35+0.40)*2*0.35	m ² m ²	 25.51	
				RAZEM	25.51
4	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2.45*0.55+3.45*0.55	m ² m ²	 3.25	
				RAZEM	3.25
5	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 3.25	m ² m ²	 3.25	
				RAZEM	3.25
6	KNR-W 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8 mm 18.5	kg kg	 18.50	
				RAZEM	18.50
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach pod dachem; na podłożu z cegły (2.27+0.4)*2*2.5+(3.35+0.4)*2*2.5	m ² m ²	 32.10	
				RAZEM	32.10
8	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej -/ pasy nadrynnowe / 12.00*0.25*2+4.25*0.25*2	m ² m ²	 8.13	
				RAZEM	8.13
9	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - / wiatrownice / 6.75*2*0.35*2+5.25*0.35+5.25*0.35	m ² m ²	 13.13	
				RAZEM	13.13
10	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10.60*4.25+12.00*13.50	m ² m ²	 207.05	
				RAZEM	207.05
11	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
12	KNR-W 4-01 0518-02	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną polimerowo - asfaltową gr. 5,2mm- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 207.05	m ² m ²	 207.05	
				RAZEM	207.05
14	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -obróbki z papy wierzchniego krycia - / kominy i / (2.27+0.40)*2*0.50+(3.35+0.40)*2*0.35	m ² m ²	 5.30	
				RAZEM	5.30
15	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy tytan cynk (montaż a pomocą kołków rozporowych listew dociskowych wokół obróbek blacharskich kominów) (2.27+0.4)*2+(3.35+0.4)*2	m m	 12.84	
				RAZEM	12.84
16	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 12.00*2+4.25*2	m m	 32.50	
				RAZEM	32.50
17	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk 32.50	m m	 32.50	
				RAZEM	32.50
18	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12.50*2+7.50+4.20	m m	 36.70	
				RAZEM	36.70

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynkowo-tytanowej 36.70	m m	36.70	
				RAZEM	36.70
20	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4-01 0539-05	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą z tytan-cynku 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - ocyszczenie ze skruszonej warstwy zewnętrznej oraz grzybni i snurów. 207.05	m ² m ²	207.05	
				RAZEM	207.05
23	KNR-W 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania 207.05	m ² m ²	207.05	
				RAZEM	207.05
24	KNR-W 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania 24.55	m ² m ²	24.55	
				RAZEM	24.55
25	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 2.27*0.40*0.90+3.35*0.40*0.95	m ³ m ³	2.09	
				RAZEM	2.09
26	Kalkulacja własna	Wywóz papy z utylizacją 207.05*3.96	kg kg	819.92	
				RAZEM	819.92
27	KNR-W 4-01 0532-07	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy 18 cm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR 4-02 0210-04	Wymiana rur odpowietrzających z pionów kanaliacyjnych na strychu na rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy 2.25*4 2.00*2	msc. m msc.	4.00	9.00
				RAZEM	4.00
29	Kalkulacja własna	Stojak na anteny masztowe - 6-cio stanowiskowy 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00