

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, pasów nadrynnowych, kołnierzy kominów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(7.84*8)*0.30+(8.45*8)*0.30+(2.60*4)*0.45+(0.48*10)*0.45+(1.30*6)*0.45$	m ² m ²	49.45	
				RAZEM	49.45
2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 8.45*4	m m	33.80	
				RAZEM	33.80
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2.86*3	m m	8.58	
				RAZEM	8.58
4	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa $(7.84*8.45)*4$	m ² m ²	264.99	
				RAZEM	264.99
5	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 264.99*3	m ² m ²	794.97	
				RAZEM	794.97
6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i kominach o powierzchni odbicia do 5 m ² - analogia $(2.60*1.50)*4+(0.48*1.50)*4+(1.30*1.50)*6+(0.48*1.50)*6+(0.30*7.84)*4$	m ² m ²	43.91	
				RAZEM	43.91
7	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach ponad dachem $(2.60+0.48+0.48+2.60)*1.50*2+(1.30+1.30+0.48+0.48)*1.50*3$	m ² m ²	34.50	
				RAZEM	34.50
8	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkow-tytanowej - / pasy nadrynnowe / 8.45*4*0.30	m ² m ²	10.14	
				RAZEM	10.14
9	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej - / gymasy i wiatrownice / $(7.84*8)*0.45+(8.45*4)*0.45$	m ² m ²	43.43	
				RAZEM	43.43
10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy cynk-tytan 8.55*4	m m	34.20	
				RAZEM	34.20
11	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynk - tytan 2.86*3	m m	8.58	
				RAZEM	8.58
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. 8.45*7.84*4	m ² m ²	264.99	
				RAZEM	264.99
13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - / Na styku ścian a pokryciem daszków nad logiami i wiatrolapami , kominy / - $(2.60*4)*0.40+(0.48*10)*0.40+(1.30*6)*0.40$	m ² m ²	9.20	
				RAZEM	9.20
14	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - maszt antenowy - analogia 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 7 km 0.44	m ³ m ³	0.44	
				RAZEM	0.44
16	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie papy do utylizacji samochodami samowładowczymi na odległość 7 km 264.99*0.02*4	m ³ m ³	21.20	
				RAZEM	21.20
17	Kalkulacja własna	Utylizacja papy $(264.99*4)*5.6$	kg kg	5935.78	
				RAZEM	5935.78