

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty dekarские					
1	KNR 4-01 d.10508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki (8.60*8.10)*2	m ² m ²	 139.32	
				RAZEM	139.32
2	KNR 4-01 d.10430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm (8.60*8.10)*2	m ² m ²	 139.32	
				RAZEM	139.32
3	KNR 4-01 d.10535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - / wiatrownice, pasy nadrynnowe, kominy i opierzenia murów adaptacji / - (8.10*4*0.30)+(0.25*2*8.50)	m ² m ²	 13.97	
				RAZEM	13.97
4	KNR 0-15II d.10517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 8.60*8.10*2	m ² m ²	 139.32	
				RAZEM	139.32
5	KNR-W 4-01 d.10416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki 4.20*4	m m	 16.80	
				RAZEM	16.80
6	KNR 4-01 d.10413-01	Wzmocnienie jętki przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 4.20*4	m m	 16.80	
				RAZEM	16.80
7	KNR 4-01 d.10410-04	Wykonanie podbitki gzymsu płyty budowlanej wodoodpornej OSB o grub. 18 mm - / przedłużenie połączenia na szczytach / (8.10*4)*0.40	m ² m ²	 12.96	
				RAZEM	12.96
8	KNR-W 4-01 d.10627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solnymi 139.32+20.58	m ² m ²	 159.90	
				RAZEM	159.90
9	KNR AT-09 d.10104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie dł. 88 cm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
10	KNR AT-09 d.10104-05 - prze analogię	Akcesoria do pokryć dachowych - maszty antenowe mocowane do konstrukcji dachu o wysokości 2,00 mb. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
11	NNRNKB d.1202 1027-01	Okna dachowe wylazowe z otwieraniem bocznym typu "FAKRO" WSZ 54x75 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR 2-02 d.10507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - / opierzenie kominów / (0.40+0.45+0.45+0.40+0.45+1.20+0.45+1.20)*0.30	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.50
13	KNR 2-02 d.10507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku - / pasy nadrynnowe / - (8.50*0.25)*2	m ² m ²	 4.25	
				RAZEM	4.25
14	KNR 4-01 d.10535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.60*2	m m	 17.20	
				RAZEM	17.20
15	KNR 2-02 d.10509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm- z blachy z cynkowo - tytanowej 8.60*2	m m	 17.20	
				RAZEM	17.20
16	KNR 4-01 d.10535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.20*4	m m	 32.80	
				RAZEM	32.80
17	KNR 2-02 d.10510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowo - tytanowej 8.20*4	m m	 32.80	
				RAZEM	32.80
18	KNR 0-15II d.10517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej (powyżej 1000 g/m ² /24h) (8.90*8.10)*2	m ² m ²	 144.18	
				RAZEM	144.18
19	KNR 0-15II d.10517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami z zastosowaniem dachówki krawędziowej 8.90*8.10*2	m ² m ²	 144.18	
				RAZEM	144.18
20	KNR AT-09 d.10104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.90	m	8.90	
				RAZEM	8.90
21	KNR 0-15II d.10517-04	Pokrycie dachów nieoddeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicy 8.90	m m	8.90	
				RAZEM	8.90
22	KNR K-05 d.10207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 8.90*2	m m	17.80	
				RAZEM	17.80
2Kominy					
23	KNR-W 4-01 d.20433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR-W 4-01 d.20433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 4-01 d.20349-01	Rozebranie kominów wolnostojących (0.45*0.40+0.45*1.20)*0.80	m ³ m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
26	KNR 4-01 d.20701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o powierzchni odbicia do 5 m ² - analogia (0.45+0.40+0.45+0.40+1.20+0.45+1.20+0.45)*4.90	m ² m ²	24.50	
				RAZEM	24.50
27	KNR 2-02 d.20803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na kominach w części strychowej- analogia 24.50	m ² m ²	24.50	
				RAZEM	24.50
28	KNR-W 2-02 d.21502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną - tynki na kominach ręcznie 24.50	m ² m ²	24.50	
				RAZEM	24.50
29	KNR-W 2-02 d.20128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły klinkierowej (0.45*0.40)*0.80+(1.20*0.45)*0.80	m ³ m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
30	KNR-W 2-02 d.20220-05 - analogia	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (1.20*0.55)*0.07+(0.50*0.45)*0.07	m ³ m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
31	KNR 4-01 d.20411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm - podłogi na strychu (8.30*6.20)*40%	m ² m ²	20.58	
				RAZEM	20.58
3Prace porządkowe					
32	KNR 4-01 d.30108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km (137.70*0.03)+0.53	m ³ m ³	4.66	
				RAZEM	4.66
33	KNR 4-01 d.30108-12 x 6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km - za nast . 6 km - 4.66	m ³ m ³	4.66	
				RAZEM	4.66