

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 4	kol. kol.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	NNRNKB 202 1611b- 01	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 4 m 4	kol.* stan. kol.* stan.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNR 4-01 0504-03	Przełożenie pokrycia z układanej pojedynczo na zaprawie dachówki ceramicznej  (1.50*0.30)*4+(1.60*0.30)*4+(1.75*0.30)*2+(0.80*0.30)*2+(2.70*0.30)*2+(0.90*0.30)*2	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.	7.41	
				RAZEM	7.41
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących  (1.04*1.35*1.70)*2+(1.45*0.50*2.10)+(2.35*0.65*0.98)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.79	
				RAZEM	7.79
5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. 7.79	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.79	
				RAZEM	7.79
6	KNR-W 2-02 0220-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm  (1.15*1.45)*0.07*2+(1.55*0.60)*0.07+(2.45*0.75)*0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.43	
				RAZEM	0.43
7	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy tytan - cynk  (1.24+1.65)*4*0.45+(1.65+0.80)*2*0.45+(2.65+0.95)*2*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.65	
				RAZEM	10.65
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odleg- łość do 7 km 8.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.38	
				RAZEM	8.38
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.00	
				RAZEM	22.00